

Installationsschütze bis 63 A

Die Schütze sind in den gebräuchlichen Steuerungsspannungen 12 V, 24 V, 110 V oder 220...230 V AC/DC verfügbar. Die für AC/DC-Ansteuerung ausgelegten Typen sind weitgehend brummfrei und somit auch für Ruhezeiten geeignet. Alle Modelle verfügen über eine mechanische Stellungsanzeige (25-Schütze inkl. LED). Optional sind Versionen mit einem On-Auto-Off-Schalter erhältlich.



- 2 oder 4 Kontakte für 25 A und 4 Kontakte für 40 A oder 63 A
- Kontaktöffnung: Schließer ≥ 3 mm
- Nach DIN EN 61095: 2009 sowie DIN EN 60947-4-1 (Typ 22.44, 22.64)
- Brummfreie Ansteuerung durch interne Beschaltung für AC/DC
- Mechanische Anzeige (Typ 22.44, 22.64)
- Mech.- und LED-Anzeige (Typ 22.32, 22.34), opt. On-Auto-Off-Schalter
- Zubehör: 6 A - Hilfsschalter (Typ 022.xx), Distanzstück (Typ 022.09)

Zulassungen



(Details auf Anfrage)





25 A - Installationsschütze 22.32.0.xxx.xxx0 mit 2 Kontakten

- 2 Schließer, Kontaktmaterial AgSnO2
 22.32.0.024.4320*, 24 V AC/DC, mech. Anzeige + LED
 22.32.0.024.4340*, 24 V AC/DC, mech. Anzeige + LED + On-Auto-Off-Schalter
 22.32.0.230.4320*, 230 V AC/DC, mech. Anzeige + LED
 22.32.0.230.4340*, 230 V AC/DC, mech. Anzeige + LED + On-Auto-Off-Schalter
- Baubreite 17,5 mm



25 A - Installationsschütze 22.34.0.xxx.xxx0 mit 4 Kontakten

- 4 Schließer, Kontaktmaterial AgSnO2
 22.34.0.024.4320*, 24 V AC/DC, mech. Anzeige + LED
 22.34.0.024.4340*, 24 V AC/DC, mech. Anzeige + LED + On-Auto-Off-Schalter
 22.34.0.230.4320*, 230 V AC/DC, mech. Anzeige + LED
 22.34.0.230.4340*, 230 V AC/DC, mech. Anzeige + LED + On-Auto-Off-Schalter
- Baubreite 35 mm

6 A - Hilfsschalter für Installationsschütze Typ 22.32 und 22.34

- 022.33, 2 Schließer, Kontaktmaterial AgNi
- 022.35, 1 Schließer + 1 Öffner, Kontaktmaterial AgNi



40 A - Installationsschütze 22.44.0.xxx.4xx0 mit 4 Kontakten

- 4 Schließer, Kontaktmaterial AgSnO2
 22.44.0.024.4310*, 24 V AC/DC, mechanische Anzeige
 22.44.0.230.4310*, 230 V AC/DC, mechanische Anzeige
- 3 Schließer + 1 Öffner, Kontaktmaterial AgSnO2
 22.44.0.024.4710*, 24 V AC/DC, mechanische Anzeige
 22.44.0.230.4710*, 230 V AC/DC, mechanische Anzeige
- Baubreite 53,5 mm



63 A - Installationsschütze 22.64.0.xxx.4xx0 mit 4 Kontakten

- 4 Schließer, Kontaktmaterial AgSnO2
 22.64.0.024.4310*, 24 V AC/DC, mechanische Anzeige
 22.64.0.230.4310*, 230 V AC/DC, mechanische Anzeige
- 3 Schließer + 1 Öffner, Kontaktmaterial AgSnO2
 22.64.0.024.4710*, 24 V AC/DC, mechanische Anzeige
 22.64.0.230.4710*, 230 V AC/DC, mechanische Anzeige
- Baubreite 53,5 mm

6 A - Hilfsschalter für Installationsschütze Typ 22.44 und 22.64

- 022.63, 2 Schließer, Kontaktmaterial AgNi
- 022.65, 1 Schließer + 1 Öffner, Kontaktmaterial AgNi

Ihr FINDER Partner:



www.finder.de

FINDER GmbH
 Hans-Böckler-Straße 44
 D-65468 Trebur-Astheim

Telefon +49 6147 2033-0
 Fax +49 6147 2033-377
 E-Mail info@finder.de