

MasterPLUS mit Multispannungseingang

Die neuen Multispannungs-Versionen (24...240) V AC/DC der SERIE 39 MasterINTERFACE - Koppelrelais „MasterPLUS“ sind mit Schraubklemmen oder mit Push-In - Klemmen verfügbar.



Zulassungen



(Details auf Anfrage)

- Ausführungen mit elektromechanischem Relais (EMR) oder mit Solid-State-Relais (SSR)
- Betriebsspannung (24...240) V AC/DC
- 6,2 mm schmal, für Tragschiene DIN EN 60715 TH35
- Versionen mit Push-In - Klemmen erweiterbar mit Doppelklemme „Push-In“, Typ 093.62





MasterPLUS (EMR)

- 39.31.0.240.0060 (mit Schraubklemmen) oder
- 39.61.0.240.0060 (mit Push-In - Klemmen)
- Ausgang 1 Wechsler, 6 A (EMR)
- Betriebsspannung (24...240) V AC/DC
- Arbeitsbereich (18...265) V AC/DC



MasterPLUS (SSR)

- 39.30.0.240.xxxx (mit Schraubklemmen) oder
- 39.60.0.240.xxxx (mit Push-In - Klemmen)
- Ausgang 1 Schließer, 0,1...2 A (SSR)
- Betriebsspannung (24...240) V AC/DC
- Arbeitsbereich (18...265) V AC/DC

xxxx = .9024 oder .7048 oder .8240

Zubehör

MasterADAPTER
Typ 063.68.14.1



Doppelklemme "Push-In"
Typ 093.62



Isolierplatte
Typ 093.60



Kammbrücke
Typ 093.16



Typ 093.16.0



Typ 093.16.1



Sicherungsmodul
Typ 093.63



Ihr FINDER Partner:



www.finder.de

FINDER GmbH
Hans-Böckler-Straße 44
D-65468 Trebur-Astheim

Telefon +49 6147 2033-0
Fax +49 6147 2033-377
E-Mail info@finder.de