

SERIE
72

REPORT

Niveau-Überwachungsrelais 16 A

Zur Überwachung eines Niveaus oder eines Niveaubereiches von leitfähigen, nicht explosionsfähigen Flüssigkeiten.



Zulassungen



(Details auf Anfrage)

- Positive Sicherheitslogik beim Füllen und Abpumpen
- Empfindlichkeit einstellbar (Typ 72.01) oder fest (Typ 72.11)
- Verstärkte Isolation für PELV- und SELV-Anwendungen
 - Zwischen Spannungsversorgung und Kontakten
 - Spannungsversorgung und Sonden
 - Kontakten und Sonden
- Betriebsspannung 24 V, 24 V AC (230...240) V AC
- Typ 72.01 auch für 400 V AC





Empfindlichkeit einstellbar

- Typ 72.01.8.024.0000 (5...150) kΩ, 24 V AC
- Typ 72.01.8.024.0002 (5...450) kΩ, 24 V AC
- Typ 72.01.8.240.0000 (5...150) kΩ, (230...240) V AC
- Typ 72.01.8.240.0002 (5...450) kΩ, (230...240) V AC
- Typ 72.01.8.400.0000 (5...150) kΩ, 400 V AC
- Typ 72.01.9.024.0000 (5...150) kΩ, 24 V DC

Empfindlichkeit fest eingestellt

- Typ 72.11.8.024.0000 150 kΩ, 24 V AC
- Typ 72.11.8.240.0000 150 kΩ, (230...240) V AC
- Typ 72.11.9.024.0000 150 kΩ, 24 V DC

Zubehör Sonden

Die Niveau-Regelung erfolgt mit 2 Sonden, um den Pegel als Überlauf- oder Trockenschutz auf einem Niveau zu halten. Die Niveau-Bereichsregelung erfolgt mit 3 Sonden, um den Pegel zwischen einem minimalen und maximalen Niveau zu halten.



072.01.06/15 072.11 072.31

- Typ 072.01.06/15
Lebensmittelechtes Material, Kabellänge 6/15 m
- Typ 072.11
Für Kondensat unter Öl und Boden-Überschwemmung
- Typ 072.31
Zum Anschließen einer Leitung bis Aussen Ø 8 mm



72.A1 72.B1

Schwimmerschalter für Niveauregulierung

- Typ 72.A1.0000.0500, Typ 72.A1.0000.1000, Typ 72.A1.0000.2000
Schwimmerschalter mit 2 wasserdichten Kammern für Tauchpumpen und gering verschmutztes Wasser (Kabellänge 5, 10 und 20 m)
- Typ 72.B1.0000.1000, Typ 72.B1.0000.2000
Schwimmerschalter mit 3 wasserdichten Kammern für stark verschmutztes Abwasser, Bewässerungsanlagen und Pumpstationen (Kabellänge 10 und 20 m)

Weiteres Zubehör können Sie dem Datenblatt der Serie 72 Überwachungsrelais entnehmen, oder aus unserem Hauptkatalog und natürlich jederzeit unter www.finder.de



Details auf Anfrage

Ihr FINDER Partner:



www.finder.de

FINDER GmbH
Hans-Böckler-Straße 44
D-65468 Trebur-Astheim

Telefon +49 6147 2033-0
Fax +49 6147 2033-377
E-Mail info@finder.de