

REPORT

Série 88



finder[®]
SWITCH TO THE FUTURE

Temporizador multitensão

Tipo 88.92

Temporizador multitensão com função de intermitência assimétrica (Pausa - Operação), montagem frontal em painel ou em base.



Homologações (segundo o tipo)



Características

- Multitensão de 12 a 240 V AC/DC
- Função de intermitência assimétrica com início ON ou início OFF
- Temporização de 0.05 s a 300 h
- 2 contatos reversíveis de 8A
- Montagem frontal em painel ou em base octal Série 90




Tipo 88.02.0.230.0002

- Multitensão de 24...230 V AC/DC
- Multifunção: 7 funções disponíveis
- Escala de tempo de 0.05 s a 100 h
- 2 contatos reversíveis de 8 A
- Contato de Start e Reset e possibilidade de suspender a temporização através do contato de Pausa
- Indicador LED do estado do contato
- Montagem frontal em painel ou em base undecal série 90


- AI: Atraso à operação
- DI: Atraso após a operação
- GI: Impulso fixo (0.5 s) após o atraso pré ajustado
- SW: Intermitência simétrica início ON

sem START externo



- BE: Atraso à desoperação (após START)
- CE: Atraso à operação (após START)
- DE: Atraso após operação (com START)

com START externo




Tipo 88.12.0.230.0002

- Multitensão de 24...230 V AC/DC
- Multifunção: 6 funções disponíveis
- Escala de tempo de 0.05 s a 100 h
- 2 contatos reversíveis de 8 A
- Ambos os contatos temporizados ou 1 temporizado e 1 instantâneo
- Indicador LED do estado do contato
- Montagem frontal em painel ou em base octal série 90

- AI a: Atraso à operação (2 contatos temporizados)
- AI b: Atraso à operação (1 contato temporizado + 1 instantâneo)
- DI a: Atraso após a operação (2 contatos temporizados)
- DI b: Atraso após a operação (1 contato temporizado + 1 instantâneo)
- GI: Impulso fixo (0.5 s) após o atraso pré ajustado
- SW: Intermitência simétrica início ON

sem START externo



Tipo 88.92.0.240.0000
Monofunção PI
intermitência assimétrica início OFF (Pausa)

Tipo 88.92.0.240.0001
Monofunção LI
intermitência assimétrica início ON (Operação)

- Multitensão de 12...240 V AC/DC
- Escala de tempo de 0.05 s a 300 h
- 2 contatos reversíveis de 8 A
- Indicador LED do estado do contato
- Montagem frontal em painel ou em base octal série 90

Tipo 88.92.0.240.0000
PI: Intermitência assimétrica início OFF (Pausa)

Tipo 88.92.0.240.0001
LI: Intermitência assimétrica início ON (Operação)

sem START externo

