

PRODUKTÖVERSIKT



finder[®]

SWITCH TO THE FUTURE

- Automation
- Industriella applikationer
- Bostad och fastigheter

Egenskaper		Nominell ström	Antal kontakter	Sockel
	30 Serie – Miniaturrelä DIL 30 Serie – Miniaturrelä DIL 2 Pol växlande kontakt - koppling av små signaler - Standard DIL kapsling - låseffekt DC spole 200mW - Vattentätt: RT III	2 A	2 CO	
	32 Serie – Miniaturrelä för kretskort 1 Pol växlande kontakt eller 1 Pol slutande kontakt - Låg profil kapsling - låseffekt DC spole 200mW - Vattentätt: RT III	6 A	1 CO 1 NO	
	34 Serie – Ultratunt relä för kretskort eller sockel - Sensitive DC spole: 170 mW Låg profil kapsling - Endast 5 mm bred - Isolation spole - kontakter - 6kV (1.2 / 50µs)	6 A	1 CO 1 NO	93 Serie 
	34 Serie – Ultratunt Solid State Relä (SSR) för kretskort eller sockel - låseffekt DC input circuits 5 mm wide - Tyst, snabb växling, lång livslängd	0.1 A 0.2 A 2 A 6 A	1 output (SSR)	
	36 Serie – Miniaturrelä för kretskort 1 Pol växlande kontakt "Sugar Cube" utförande - DC spole: 360 mW - Vattentätt: RT III	10 A	1 CO	
	40 Serie – Miniaturrelä för kretskort eller Sockel - DC spole 650 eller 500 mW (standard eller låseffekt) & AC spole - Benlängd 3,5 eller 5 mm - Isolation mellan spole - kontakter - 8 mm, 6kV (1.2 / 50 µs) - Flusstätt: Standard RT II	8 A 10 A 12 A 16 A	1 CO 1 NO 2 CO 2 NO	95 Serie 
				
		12 A 16 A	1 CO 1 NO	93 Serie 
		8 A	2 CO	95 Serie 
	41 Serie – Lågprofil Solid State relä för kretskort (SSR) - Låg profil, höjd 15,7 mm - Lågeffekt DC spole - Tyst, snabb växling med lång livslängd	3 A 5 A	1 output (SSR)	
	43 Serie – Lågprofilrelä för kretskort eller sockel - Låg profil, höjd 15,4 mm - Lågeffekt DC spole: 250mW eller 400mW - Hög isolation mellan spole - kontakter 10mm 6kv (1.2/50 µs) - Flusstätt: RT II standard (RT III alternativt) - Benlängd 3.2 eller 5 mm	10 A 16 A	1 CO 1 NO	95 Serie 
		10 A	2 CO	95 Serie 

	Egenskaper	Nominell ström	Antal kontakter	Sockel
	45 Serie – Miniaturrelä för kretskort - Lågeffekt DC spole: 360mW - Klarar omgivningstemp. +125C - Kontaktavstånd $\geq 3\text{mm}$ enligt EN 60730-1 - Isolation mellan spole - kontakter - 8 mm, 6kV (1.2 / 50 μs) - Kretskort + Faston 250 (kabelsko anslutning)	16 A	1 NO 1 NC	
	46 Serie – Miniaturrelä - DC spole, 500 mW eller AC spole, 1,2 VA - Sockel- eller direktanslutning via Faston kontakter (kabelsko anslutning) - Tillgänglig med låsbar manöverknapp, indikeringsflagga & LED indikering - Isolation mellan spole - kontakter - 8 mm, 6kV (1.2 / 50 μs) - Finns även som järnvägsgodkänd	16 A 8 A	1 CO 2 CO	97 Serie 
	55 Serie – Industrirelä - AC eller DC spole - Kretskort eller sockelanslutning - Tillgänglig med låsbar manöverknapp, indikeringsflagga & LED indikering - Finns även som järnvägsgodkänd - Finns även som ATEX godkänd (Ex nC)	10 A 7 A	2 CO 3 CO 4 CO	94 Serie 
	56 Serie – Industrirelä - AC eller DC spole - Kretskort eller sockel anslutning - Faston 187 som tillval (kabelsko anslutning) - Tillgänglig med låsbar manöverknapp, indikeringsflagga & LED indikering - Finns även som järnvägsgodkänd	12 A	2 CO 2 NO 4 CO 4 NO	96 Serie 
	60 Serie – Industrirelä - AC eller DC spole, Inkl. strömavkännande version 8 eller 11 pin för sockelmontage - Flänsmontering - Tillgänglig med låsbar manöverknapp, indikeringsflagga & LED indikering - Version med tvillingkontakter för låg ström/ spänning	6 A 10 A	2 CO 3 CO	90 Serie 
	62 Serie – Effekterelä - AC eller DC spole - Kretskort, sockel anslutning eller flänsmontering (Faston 187, 250) kabelsko anslutning - Finns med slutande kontakter $> 3\text{mm}$ Kontaktavstånd - LED, Indikeringsflagga och testknapp - Finns även med gnistsläckning	16 A	2 CO 2 NO 3 CO 3 NO	92 Serie 
	65 Serie – Effekterelä - AC eller DC spole - Kretskort eller Faston 250 (kabelsko anslutning) - Finns även med slutande kontakter $> 3\text{mm}$ Kontaktavstånd	20 A 30 A	1 NO + 1 NC 1 NO	
	66 Serie – Effekterelä - AC eller DC spole - Kretskort eller Faston 250 (kabelsko anslutning) - Isolation mellan spole - kontakter - 8 mm, 6kV (1.2 / 50 μs) - Finns även som ATEX godkänd (Ex nC)	30 A	2 CO 2 NO	
	67 Serie – Relä för solpaneler - DC spole, med bara 170 mW hållkraft - Kontaktavstånd $\geq 3\text{mm}/>5.2\text{mm}$ enligt VDE 0126-1, EN 62109-1, EN 62109-2 - Förstärkt isolering mellan spole och kontakter 1,5mm avstånd mellan kretskort och reläbas - Upp till 85°C omgivande temperatur (med energibesparande spole) eller 70°C med std spole	50 A	2 NO 3 NO	
	RB Serie – Remanensrelä - DC- spolspänning 2 spolar - SET/RESET 35mm DIN-skene fäste (EN 60715) - Finns för montage för 11pol sockel	8 A	2 CO 4 CO	90 Serie 
	RR Serie – Snabbväxlande relä - DC - spolspänning - Reaktionstid $< 3\text{ms}$ - LED status indikator 35mm DINskene fäste (EN 60715) - Finns för montage för 11pol sockel	8 A	4 CO 3 NO + 1 CO	90 Serie 

Egenskaper

38 Serie – Interfacerelä

- DC,AC eller AC/DC spole
- 6.2 eller 14 mm bredd
- Special spole / undertryckande av läckström
- Skruv- eller snabbanslutning

Nominell ström	Antal kontakter
6 A	1 CO
16 A	
8 A	2 CO
0.1 A	1 SSR
2 A	
6 A	1 SSR
3 A/5 A	


39 Serie – Interfacerelä

- DC,AC eller AC/DC spole
- 6.2 mm bredd
- Elektromekaniska relä (EMR) eller solid state relä (SSR)
- MasterBASIC För allmän användning i alla typer av system, finns som ATEX godkänd
- MasterPLUS Med utbytbar säkringsmodul, för enkelt och effektivt skydda utgångskretsarna
- MasterINPUT och MasterOUTPUT för snabb och enkel fördelning av matningsspänning till sensorer, elektromagnetiska ventiler
- MasterTIMER Tunn multifunktionstimer med EMR eller SSR, 8 funktioner, 4 tidsskalor
- Skruv- eller snabbanslutning

6 A	1 CO
0.1 A	1 SSR
2 A	
6 A	


48 Serie – Interfacerelä

- AC & DC spole
- 15,8 mm bredd
- Snabb av och påsättning av relä m.h.a. plast bygel
- LED indikering och skyddskrets
- Skruv- eller snabbanslutning
- Finns även med tvångsstyrda kontakter

10 A	1 CO
16 A	
10 A	2 CO
8 A	


4C Serie – Interfacerelä

- AC eller DC spole
- 15,8 mm bredd
- Snabb av och påsättning av relä m.h.a. plast bygel
- LED indikering och skyddskrets
- Skruv- eller snabbanslutning
- Manöverknapp och Indikationsflagga

10 A	1 CO
16 A	
8 A	2 CO


58 Serie – Interfacerelä

- AC eller DC spole
- 27 mm bredd
- Snabb av och påsättning av relä m.h.a. plast bygel
- LED indikering och skyddskrets
- Skruv- eller snabbanslutning
- Manöverknapp och Indikationsflagga
- Finns även som ATEX godkänd

10 A	2 CO
	3 CO
7 A	4 CO


19 Serie – AUTO-ON-OFF relä

- Tydlig statusindikering
- Enkel hantering av potentiometer och knappar
- Indikering om modulen inte är i "AUTO"
- Finns med KNX output
- 3 olika storlekar, 11.2, 17.5 eller 35mm

Egenskaper**99 Serie – Moduler för spolindikering och EMC dämpning**

Beroende på val av modul kan man erhålla dessa egenskaper

- Dämpning av spole EMF
- LED indikering när spolen är aktiv
- Skydd mot omvänd polaritet mellan spolens terminaler
- By-pass av läckströmmar i spolkretsen

Säkerhetsrelä med tvångsstyrda kontakter

Egenskaper**50 Serie – Säkerhetsrelä (EN 50205)**

- DC spole, 700 mW
- Krets-korts relä med tvångsstyrda kontakter enligt EN 61810-3 typ A och typ B
- Stor fysisk separation mellan angränsande kontakter
- Isolation mellan spole - kontakter - 8 mm, 6kV (1.2 / 50µs)
- Flusstätt: RT II och RT III

**Nominell
ström** **Antal
kontakter**

1 NO + 1 NC
2 CO
8 A 2 NO + 2 NC
3 NO + 1 NC
4 NO + 2 NC
5 NO + 1 NC

**7S Serie – Relämodul med tvångsstyrda kontakter**

- AC eller DC spole
- Med utökat arbetsområde (0.7... 1.25)Un
- För säkerhetsapplikationer klass A med tvångsstyrda kontakter (EN 50205)
- För järnvägstillämpningar, material som uppfyller brand- och rökegenskaper (UNI 11170-3)
- Mekaniska och klimatiska egenskaper som överensstämmer med EN 61373 och EN 50155
- SIL 2-kompatibel enligt IEC 61508
- Statusindikering med LED
- 35mm DIN-skene fäste (EN 60715)

1 NO + 1 NC
2 NO + 2 NC
6 A 3 NO + 1 NC
8 A 4 NO + 2 NC
2 NO + 1 NC

Solid state relä (SSR)

Egenskaper**77 Serie – Solid state relä (SSR)**

- Input AC eller DC
- 230V AC eller 400V AC output; 24V DC eller 125V DC
- Kopplingsspänningsområde (19...305)V AC eller (48...480)V AC; (16...32)V DC eller (85...140)V DC
- Noll-spännings koppling eller slumpmässig inkoppling
- Lämplig för lamplast, hög växelhastighet
- Finns även med DC output
- 17,5 och 22,5 mm bred

**Nominell
ström** **Antal
kontakter**

5 A
7 A
15 A
30 A 1 SSR

**77 Serie – "Hockey puck" Solid state relä (SSR)**

- Input AC eller DC
- 230V AC eller 400V AC output
- Kopplingsspänningsområde (21.6...280)V AC eller (43.2...660)V AC
- Föreslagen applikation: värmekontroll
- Montering till kylfläns med skruvar
- Finns även med Noll-spännings koppling

25 A
40 A
50 A 1 SSR

Egenskaper*
**Nominell
ström**
Funktion

70 Serie – Fasövervakningsrelä

- 1 fas eller 3 fassystem
- 1 eller 2 kontakter
- Fasta eller justerbara värden
- Färgade lysdioder för tydlig och omedelbar visuell visning
- Norm kapsling 17.5, 22.5 eller 35mm bredd

6 A
8 A
10 A

- Övervakning av:**
- Över & underspänning
 - Fasövervakning
 - Fasföljd
 - Nollkontroll
 - Fasasymmetri
 - Justerbar under + överspänning


71 Serie – Övervakningsrelä

- 1 fas eller 3 fassystem
- 1 CO, 1 NO eller 2 CO
- Fasta eller justerbara värden
- Positiv säkerhetslogik
- LED status indikator
- Norm kapsling 22.5 eller 35mm bredd

10 A

- Övervakning av:**
- Över & underspänning
 - Fasövervakning
 - Fasföljd
 - Nollkontroll
- Justerbar under + överspänning**
Spänning ström kontroll
Termistorövervakning


72 Serie – Nivåkontroll

- Justerbar känslighet 450 kΩ eller fast 150 kΩ
- För ledande vätskor
- Elektroder och elektrodhållare
- Fördröjningstimer (0.5 s eller 7 s) eller fast (1 s)
- 1 kontakt, 35 mm bredd

16 A

Tömning eller fyllning

72 Serie – Alternerrande relä

- 2 oberoende slutande kontakter, relä 12A
- 4 Olika funktioner
- 2 oberoende styrsignal
- 35 mm bredd

12 A

Alternerrande relä
För pumpar, kompressorer,
Luft konditionering, kylvheter

72 Serie – Nivå vipa

- Tömning och fyllningskontroll
- 1 CO, 20 A/250 V AC (cos 1)
- Kabellängd 5m, 10m eller 20m
- H07 RN F kabel TÜV godkänd
- Finns även med ACS-certifierad

20 A

Dräneringsanläggningar,
Nivåreglering i pumpsystem

7E Serie – KWh-mätare/ Energi mätare

- 1 eller 3 fas
- LCD-display eller mekanisk-display
- Enkel eller dubbel tariff
- Utgång för fjärrstyrning: SO, M-Bus, Modbus RS485, Ethernet
- MID-kompatibel
- Storlek 17.5, 18, 35, 70 eller 72mm bredd

— **Energi mätare**

7P Serie – Transientskydd (SPD)

- Kombinerad typ 1 + 2 grov och mellanskydd, gnistgap och varistor
- Typ 2 och 3 överspänningsskydd
- Jackbart system med utbytbara moduler
- Felindikering med signalflagga: Säkert byte av modul
- Larmkontakt för fjärrindikering

— **Överspänningsskydd För 1 eller**
3 fas, för ethernet och solcells
anläggningar

*Alla produkter är för 35mm Din-skene montage (EN 60715) utom nivå vipa.

Egenskaper**Nominell
ström****Funktion****78 Serie – Switchad strömförsörjning**

- 12, 36, 50, 60, 120, 130, 240 W uteffekt
- Ingångsspänning (88...265)V AC eller (90...275)V DC
- Klass A och Klass B enligt EN 55022
- Ingångsskydd: utbytbar säkring plus reserv
- Överspänningsskydd: varistor
- 17,5 till 70mm bredd
- Termisk överlastskydd
- Finns även med larmkontakt
- PFC (Power Factor Correction)
- Justerbar utgång

— **DC strömförsörjningar
12 eller 24V DC**

Egenskaper**Nominell
ström****Funktion****7T Serie – Termostat**

- Liten kompakt design (17.5mm bredd)
- Bimetall sensor med stor noggrannhet
- Bred inställningsområde på temperatur
- Lång livslängd

5 A — **Värmekontroll
Ventilations kontroll**

**7F Serie – Filterfläkt**

- Mycket låg ljudnivå
- Luftmängd (24...630)m³/h (fritt flöde)
- Strömförbrukning (4...130)W
- Driftspänning: 120 eller 230V AC (50/60 Hz) eller 24V DC
- Ytterligare tillgängliga versioner: EMC Fläkt och EMC Filter

— **Fläktar och filter för elskåp**

**7H Serie – Värmare**

- Effekt 25 – 50 – 100 eller 150W
- Nominell spänning 110... 230V AC/DC
- Självreglerande PTC-värmesystem
- Aluminiumprofil innesluten i plast
- 35mm DIN-skenemontage (EN 60715)

— **Värmeelement för elskåp**

	Egenskaper*	Nominell ström	Funktion	Sockel
	80 Serie – Tidrelä – 6 tidsområden 0.1s till 24h – Nominell spänning (12...240)V AC/DC – Relä utgång: 6, 8 eller 16A – Solidstate utgång(SSR): 1A – 17.5mm bredd	1 A SSR* 6 A 8 A 16 A	Multifunktion eller monofunktion Multispänning Signalstart Timer	
	81 Serie – Tidrelä – 6 tidsområden 0.1s till 10h – Sju funktioner (4 med matningsstart och 3 med signalstart med återställningsfunktion) – Nominell spänning (12...230)V AC/DC – Reset funktion – 17.5mm bredd	16 A	Multispänning Multifunktion Timer	
	83 Serie – Tidrelä – 8 tidsområden 0.05s till 10 dagar – Nominell spänning (24...240)V AC/DC – Två tid kontakter eller en tid + en momentankontakt – Extern tidsinställning med potentiometer – 22.5mm bredd	8 A 10 A 16 A	Multifunktion Multispänning Monofunktion Pausfunktion	
	84 Serie – Smart/ timer – Två versioner tillgängliga: 12 ... 24V AC/DC eller 110 ... 240V AC/DC (ej polariserad) – Två programmeringslägen: "Smart" via smarttelefon – med NFC-kommunikation eller "Classic" via joystick – Flexibilitet: möjlig att skapa nya specifika funktioner, – blanda de 25 tillgängliga funktionerna på varje kanal – Hög precision 0,1 sekunder, sekunder, minuter, timmar – Två oberoende programmerbara kanaler	16 A	Multifunktion	
	85 Serie – Tidrelä/ timer för sockel – 7 tidsområde 0.05s till 100 timmar – AC/DC (ej polariserad) – 2, 3 eller 4 poler	7 A 10 A	Multifunktion	94 Serie 
	86 Serie – Tidrelämodul – Tidsområde 0.05s till 100 timmar – 12...240V AC eller 12...240V DC – Till sockel serie: 90.02, 90.03, 92.03, 94.02, 94.03, 94.04, 94.54, 95.03, 95.05, 95.55, 96.02, 97.01, 97.02, 97.51 och 97.52	—	Multifunktion eller 2 funktioner	9x Serie 
	88 Serie – Tidrelä/ timer för sockel eller frontmontage – 14 tidsområde 0.05s till 100 timmar – Multifunktion – Nominell spänning (24...230)V AC/DC – Finns även med två tidstyrda kontakter eller en tidstyrd + en momentan variant	8 A	Multifunktion eller monofunktion • Frontmontage • Sockelmontage	90 Serie 
	93 Serie – Sockel för tidsrelä till serie 34 – 4 tidsområde 0.1s till 6 timmar – 8 funktioner – 12 eller 24V AC/DC – EMR eller SSR relä (solid staterelä 1NO) – Skruv- eller snabbanslutning	2 A 6 A	Multifunktion 6.2mm bredd utbytbart relä	

*SSR = Solid State reläutgång (1 NO)

Egenskaper	Nominell ström	Funktion
 10 Serie – Ljusrelä för vägg eller stolpmontering – Känslighet från 1 till 80 lux – 1 eller 2 kontakter – Påverkas inte av tätt omgivningsljus – Skyddskategori IP54	12 A 16 A	Automatisk ljusstyrning
 11 Serie – Skyddningsrelä – Separat ljussensor – Nominell spänning 230V AC, 24V AC/DC – Ljusberoende relä + tidfördröjning – 2 inställningsområde (1 ... 80) lx / (20 ... 1000) lx – 1 eller 2 kontakter, 17.5 eller 35mm bredd	12 A 16 A	Släcker och tänder ljus beroende av omgivningsljus Sensor medföljer
 12 Serie – Dygnsur/ Veckour/ Astrour – Mekanisk eller elektronisk version – Programmerbar med smarttelefon med NFC – Gångreserv, utbytbart batteri – Automatisk justering för sommartid – 1 eller 2 kontakter, 17.5 eller 35mm bredd	16 A	Dag eller veckour Astrour, tänder/ släcker enligt solens upp/ nergång
 14 Serie – Elektroniska trappautomater – Finns med fränslagsvarning – Nollpunktskoppling – Multi- eller monofunktion – Lämplig för 3 eller 4 trådslutningar – 1 NO, 17.5mm bredd	16 A	Trappautomater
 15 Serie – Dimmer – Mjuka ON- och OFF-övergångar – Termiskt skydd mot överlast – Kompatibel med LED-lampor – Lämplig för glödlampor och halogenbelastning – (med eller utan transformator eller elektronisk matning) – Finns även med Master och Slav – 35 mm DIN-skenemontage (EN 60715)	50 W 100 W 400 W 500 W	Dosmontage dimmer

Egenskaper**Nominell
ström****Funktion****18 Serie – PIR-rörelsevakt**

- Infällbar, utanpåliggande eller utomhus (IP 54)
- Justerbar sensor för omgivande ljusnivå (5 ... 500)lx
- Inkopplings fördröjning efter senaste koppling, 10s ... 12m
- Liten storlek

10 A**Rörelsevakt****18 Serie – PIR-rörelsevakt/ närvaro detektorer**

- Infällbar i vägg, utanpåliggande eller infälld i innertak
- Utomhusinstallationer (IP55)
- Finns även med Bluetooth, DALI och KNX
- Justerbar sensor för omgivande ljusnivå (1 ... 1500)lx
- Inkopplings fördröjning efter senaste koppling, 12s ... 35m
- Snabbanslutning

10 A**Rörelse och närvarosensor**

Elektroniska – impuls, bistabila relä

Egenskaper**Nominell
ström****Funktion****13 Serie – Elektroniska impulsrelä/ Bistabila relä**

- Lång mekanisk- och elektrisk-livslängd samt mkt. låg ljudnivå
- Set/ reset (Typ 13.61)
- Impulsrelä
- För DIN-skena (EN 60715) eller dosmontage

8 A**10 A****Impulsrelä Set/reset relä****12 A****Monostabila relä****16 A****20 Serie – Impulsrelä**

- Finns i 7 sekvenser
- AC eller DC-spole
- Manöverknapp och Indikationsflagga standard
- 1 eller 2 kontakter, 17,4 mm bredd

16 A**Impulsrelä****26 Serie – Impulsrelä**

- Dosmontage eller i skåp
- Finns i 6 sekvenser
- AC spole
- 1 eller 2 kontakter, Separat spole och kontaktanslutning

10 A**Impulsrelä****27 Serie – Impulsrelä**

- Dosmontage eller i skåp
- Finns i 3 sekvenser
- AC-spole med eller utan upplysta tryckknappar
- 1 eller 2 kontakter, gemensam spole och kontaktanslutning

10 A**Impulsrelä**

Egenskaper

**Nominell
ström**

Funktion



22 Serie – Monostabila relä

- AC/ DC spole
- Testknapp
- 1 eller 2 kontakter

20 A Kontaktor



22 Serie – Kontaktor

- AC/DC tyst spole (med varistorskydd)
- Mekanisk och LED indikator som standard
- Auto-On-Off- version tillgänglig till - (typ 22.32, 22.34)
- 2 eller 4 kontakter
- Hjälpkontaktmodul 6A (tillbehör)
- 17,5, 35 eller 53,5mm bredd

25 A
40 A Kontaktor
63 A

Digitala rumstermostater

Egenskaper

**Nominell
ström**



1C Serie – Digital termostat med tid funktion

- Pekskärm (Touch screen)
- Mångsidig i funktion och temperatur
- Supersmal
- Strömförsörjning 2 x 1.5V AAA
- 1 VXL 5A 230V AC

5 A



1T Serie – Termostat

- Strömförsörjning 2 x 1.5V AAA
- Supersmal
- 1 VXL 5A 230V AC

5 A

 **FINDER AB**
Sånglegsgatan 6c
SE - 215 79 Malmö
Tel: +46 (0) 40 93 77 77
finder.se@findernet.com



 **FINDER SpA**
Via Drubiaglio 14
I-10040 ALMESE (TO)
Tel. +39 011 9346 211
Fax +39 011 9359 079
export@findernet.com

 **FINDER FRANCE Sarl**
Avenue d'Italie
ZI du Pré de la Garde
F - 73300 ST. JEAN DE MAURIENNE
Tel.+33/479/83 27 27
Fax +33/479/59 80 04
finder.fr@finder.fr

 **FINDER RELAYS, INC.**
4191 Capital View Drive
Suwanee, GA 30024 - U.S.A.
Tel. +1/770/271-4431
Fax +1/770/271-7530
finder.us@findernet.com

 **S.P.R.L. FINDER BELGIUM B.V.B.A.**
Bloemendaal, 5
B - 1547 BEVER
Tel. +32/54/30 08 68
Fax +32/54/ 30 08 67
finder.be@findernet.com

 **FINDER RELAIS NEDERLAND**
Industrieweg 13A
1521 NC WORMERVEER
Tel. +31/20/615 65 57
Fax +31/20/617 89 92
finder.nl@findernet.com

 **RELEVADORES FINDER, S.A. de C.V**
Carretera a San Bernardino Chalchihuapan #43
San Pablo Ahuatempan, Santa Isabel Cholula, Puebla.
C.P. 74350 - MÉXICO.
Tel. +52/222/2832392, 2832393, 2832394
Fax. +52/222/7628471
finder.mx@findernet.com

 **FINDER P.L.C.**
Opal Way - Stone Business Park
STONE, STAFFORDSHIRE
ST15 OSS - UK
Tel: +44 (0)1785 818100
Fax: +44 (0)1785 815500
finder.uk@findernet.com

 **FINDER RELAIS VERTRIEBS GmbH**
IZ NÖ-Süd, Str. 2a, Obj. M 40
A - 2351 Wiener Neudorf
Tel. +43/2236/86 41 36 - 0
Fax +43/2236/86 41 36 - 36
finder.at@findernet.com

 **FINDER COMPONENTES LTDA.**
Rua Olavo Bilac, 326
Bairro Santo Antônio
São Caetano Do Sul - São Paulo
CEP 09530 - 260 - BRASIL
Tel. +55 11 4223 1550
Tel. +55 11 2147 1550
Fax +55 11 4223 1590
finder.br@findernet.com

 **FINDER GmbH**
Hans-Böckler-Straße 44
D - 65468 Trebur-Astheim
Tel. +49 6147 2033-0
Fax +49 6147 2033-377
info@finder.de

 **FINDER CZ, s.r.o.**
Radiová 1567/2b
CZ - 102 00 PRAHA 10
Tel. +420 286 889 504
Fax +420 286 889 505
finder.cz@findernet.com

 **FINDER ARGENTINA**
Calle Martín Lezica 3079
San Isidro - Buenos Aires
CP B1642GJA - ARGENTINA
Tel +54/11/5648.6576
Fax +54/11/5648.6577
finder.ar@findernet.com

 **FINDER ELECTRICA S.L.U.**
C/ Severo Ochoa, 6
Pol. Ind. Cap de L'Horta
E - 46185 La Pobla de Vallbona (VALENCIA)
Apdo Postal 234
Tel. +34-96 272 52 62
Fax +34-96 275 02 50
finder.es@findernet.com

 **FINDER - Hungary Kereskedelmi Kft.**
Kiss Ernő u. 3/A.
HU - 1046 BUDAPEST
Tel. +36/1-369-30-54
Fax +36/1-369-34-54
finder.hu@findernet.com

 **FINDER PORTUGAL LDA**
Travessa Campo da Telheira, n. 56
Vila Nova da Telha,
P - 4470-828 - MAIA
Tel. +351 22 99 42 900 -1-6-7-8
Fax +351 22 99 42 902
finder.pt@findernet.com

 **FINDER (Schweiz) AG**
Industriestrasse 1a
CH - 8157 DIELSODORF (ZH)
Tel. +41 44 885 30 10
Fax +41 44 885 30 20
finder.ch@finder-relais.ch

 **FINDER LATAM S.A.**
Logistic Center for South America
Ruta 8 Km 17.500 - Local 504 A
ZONAMERICA
UY - 91600 MONTEVIDEO

 **FINDER ECHIPAMENT SRL**
Str. Clujului nr. 75 F,
401180 Turda
Jud. CLUJ - ROMANIA
Tel. +40 264 403 888
Fax +40 264 403 889
finder.ro@finder.ro

 **FINDER ApS**
Bøstrupvej 11
DK-8870 Langå
Tel. +45 69 15 02 10
Fax +45 69 15 02 11
finder.dk@findernet.com

 **FINDER ASIA Ltd.**
Room 901 - 903, 9F, Premier
Center20 Cheung Shun Street
Cheung Sha Wan, Kowloon
Hong Kong
Tel. +852 3188 0212
Fax +852 3188 0263
finder.hk@findernet.com

 **FINDER Polska Sp. z o.o.**
ul. Malwowa 126
PL - 60-175 Poznań
Tel. +48 61 865 94 07
Fax +48 61 865 94 26
finder.pl@findernet.com

 **FINDER OOO**
Bakuninskaya street, 78/1
105082 MOSCOW
RUSSIAN FEDERATION
Tel. +7/495/229-49-29
Fax +7/495/229-49-42
finder.ru@findernet.com

 **FINDER INDIA PVT. LTD.**
Unit No.912 - R.G. Trade Tower,
Netaji Subhash Place,
Wazirpur District Centre,
Pitampura - Delhi - 110034 - INDIA
Tel. +91-11-47564343
Fax +91-11-47564344
finder.in@findernet.com

FINDER reserves the right to alter characteristics at any time without notice. FINDER assumes no liability for damage to persons or property, caused as a result of the incorrect use or application of its products.

Rev. Mars 2018 - Produktöversikt SE

ZGUENXGRXX - III/18