


Relais miniatures pour circuit imprimé 2 A



Cartes
électroniques



Systèmes Hi-Fi



Imprimantes



Manèges,
jouets




Appareils
médicaux



Palans et grues



Ouverture de
portes et
portails





Montage sur circuit imprimé
2 contacts 2 A pour commutation de signaux

- 2 contacts inverseurs pour la commutation de faibles charges
- Relais miniatures pour standard industrie type DIL
- Bobine DC sensible - 200 mW
- Lavable : RT III
- Contacts sans Cadmium

30.22



- Basse consommation
- Contacts plaqués-or
- Montage sur circuit imprimé



Vue coté cuivre

Pour le schéma d'encombrement voir page 5

Caractéristiques des contacts

Configuration des contacts		2 inverseurs
Courant nominal/Courant max. instantané	A	2/3
Tension nominale/ Tension max. commutable	V AC	125/250
Charge nominale en AC1	VA	125
Charge nominale AC15 (230 V AC)	VA	25
Puissance moteur monophasé (230 V AC)	kW	—
Pouvoir de coupure en DC1 : 24/110/220 V	A	2/0.3/—
Charge mini commutable	mW (V/mA)	10 (0.1/10)
Matériau contacts standard		AgNi + Au

Caractéristiques de la bobine

Tension d'alimentation nominale (U_N)	V AC (50/60 Hz) V DC	— 5 - 6 - 9 - 12 - 24 - 48
Puissance nominale AC/DC	VA (50 Hz)/W	—/0.2
Plage d'utilisation	AC DC	— Voir tableau page 5
Tension de maintien	AC/DC	—/0.35 U_N
Tension de relâchement	AC/DC	—/0.05 U_N

Données techniques

Durée de vie mécanique AC/DC	cycles	—/10 · 10 ⁶
Durée de vie électrique à pleine charge AC1	cycles	100 · 10 ³
Temps de réponse : excitation/désexcitation	ms	6/4
Isolement entre bobine et contacts (1.2/50 μ s)	kV	1.5
Rigidité diélectrique entre contacts ouverts	V AC	750
Température ambiante	°C	-40...+85
Catégorie de protection		RT III


Homologations (suivant les types)



Codification

Exemple : série 30, relais pour circuit imprimé, 2 inverseurs - 2 A, tension bobine 12 V DC sensible.

A



Données techniques

Isolement selon EN 61810-1

Tension nominale du réseau	V AC	125/250
Tension nominale d'isolement	V AC	250
Degré de pollution		1

Isolement entre bobine et contacts

Type d'isolation		Principale
Catégorie de surtension		I
Tension assignée de tenue aux chocs	kV (1.2/50 µs)	1.5
Rigidité diélectrique	V AC	1000

Isolement entre contacts adjacents

Type d'isolation		Principale
Catégorie de surtension		I
Tension assignée de tenue aux chocs	kV (1.2/50 µs)	1.5
Rigidité diélectrique	V AC	1500

Isolement entre contacts ouverts


Type d'interruption		Micro-coupure de circuit
Rigidité diélectrique	V AC/kV (1.2/50 µs)	750/1

Autres données

Rebond : NO/NC	ms	2/6
Résistance aux vibrations (10...38)Hz	g	10
Résistance aux chocs	g	10
Puissance dissipée dans l'ambiance	à vide	W 0.2
	à charge nominale	W 0.4
Distance recommandée entre relais sur circuit imprimé	mm	≥ 5

Caractéristiques des contacts

F 30 - Durée de vie électrique (AC1) en fonction de la charge (125 V)



Note:


Le courant nominal de 2 A coïncide avec le courant d'utilisation en service continu.

Caractéristiques de la bobine

Données bobine DC - 0.2 W sensible

Tension nominale U_N	Code bobine	Plage d'utilisation		Résistance R	Courant de commande I à U_N
		U_{min}	U_{max}		
V		V	V	Ω	mA
5	7.005	3.7	7.5	125	40
6	7.006	4.5	9	180	33
9	7.009	6.7	13.5	405	22
12	7.012	8.4	18	720	16
24	7.024	16.8	36	2880	8.3
48	7.048	33.6	72	11520	4.8

R 30 - Plage de fonctionnement bobine DC en fonction de la température ambiante



1 - Tension max admissible sur la bobine.

2 - Tension mini de fonctionnement avec la bobine à température ambiante.

Schéma d'encombrement

Type 30.22

