

# Mini-relé para circuito impreso 3 - 5 - 8 - 12 - 16 A



Electromedicina,  
odontología



Robots industriales



Domótica




Sistemas de  
control



Temporizadores,  
control de luces




Abertura de  
puertas y barreras  
automáticas



Tarjetas  
electrónicas



Máquinas  
de vending





**1 o 2 contactos conmutados - Bajo perfil (altura 15.7 mm)**

**Tipo 41.31**

- 1 Contacto 12 A (reticulado de 3.5 mm)

**Tipo 41.52**

- 2 Contactos 8 A (reticulado de 5.0 mm)

**Tipo 41.61**

- 1 Contacto 16 A (reticulado de 5.0 mm)

**Montaje en circuito impreso**

- **directo o en zócalo**

**Montaje en carril de 35 mm**

- **en zócalos con bornes de jaula o de conexión rápida**

- Bobinas AC o DC
- Aislamiento entre bobina y contactos 8 mm, 6 kV (1.2/50 µs)
- Contactos sin cadmio
- Versiones certificadas IECEx, ATEX (Ex ec nC), HazLoc Clase I Div. 2, Grupos A, B, C, D - T4\*

\* Características página 10

\*\* Con material de contactos AgSnO<sub>2</sub> el pico máximo de corriente en el contacto NA es 80 A - 5 ms.

PARA UL, VER:

"Información técnica general" página VIII

Dimensiones: ver página 9

	41.31	41.52	41.61
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reticulado 3.5 mm</li> <li>• 1 contacto 12 A</li> <li>• Directo en CI o en zócalo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reticulado 5.0 mm</li> <li>• 2 contactos 8 A</li> <li>• Directo en CI o en zócalo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reticulado 5.0 mm</li> <li>• 1 contacto 16 A</li> <li>• Directo en CI o en zócalo</li> </ul>
	Vista parte inferior	Vista parte inferior	Vista parte inferior
<b>Características de los contactos</b>			
Configuración de contactos	1 contacto conmutado	2 contactos conmutados	1 contacto conmutado
Corriente nominal/Máx. corriente instantánea A	12/25	8/15	16/30**
Tensión nominal/Máx. tensión de conmutación V AC	250/400	250/400	250/400
Carga nominal en AC1 VA	3000	2000	4000
Carga nominal en AC15 (230 V AC) VA	600	400	750
Motor monofásico (230 V AC) kW	0.5	0.3	0.5
Capacidad de ruptura en DC1: 24/110/220 V A	12/0.3/0.12	8/0.3/0.12	16/0.3/0.12
Carga mínima conmutable mW (V/mA)	300 (5/5)	300 (5/5)	300 (5/5)
Material estándar de los contactos	AgNi	AgNi	AgNi
<b>Características de la bobina</b>			
Tensión de alimentación V AC (50/60 Hz)	24 - 230	24 - 230	24 - 230
nominal (U <sub>N</sub> ) V DC	5 - 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110	5 - 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110	5 - 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110
Potencia nominal en AC/DC VA (50 Hz)/W	0.75/0.4	0.75/0.4	0.75/0.4
Campo de funcionamiento AC	(0.8...1.1)U <sub>N</sub>	(0.8...1.1)U <sub>N</sub>	(0.8...1.1)U <sub>N</sub>
DC	(0.7...1.5)U <sub>N</sub>	(0.7...1.5)U <sub>N</sub>	(0.7...1.5)U <sub>N</sub>
Tensión de mantenimiento AC/DC	0.8/0.4 U <sub>N</sub>	0.8/0.4 U <sub>N</sub>	0.8/0.4 U <sub>N</sub>
Tensión de desconexión AC/DC	0.15/0.1 U <sub>N</sub>	0.15/0.1 U <sub>N</sub>	0.15/0.1 U <sub>N</sub>
<b>Características generales</b>			
Vida útil mecánica AC/DC ciclos	10 · 10 <sup>6</sup> / 10 · 10 <sup>6</sup>	10 · 10 <sup>6</sup> / 10 · 10 <sup>6</sup>	10 · 10 <sup>6</sup> / 10 · 10 <sup>6</sup>
Vida útil eléctrica con carga nominal en AC1 ciclos	60 · 10 <sup>3</sup>	60 · 10 <sup>3</sup>	50 · 10 <sup>3</sup>
Tiempo de respuesta: ON/OFF ms	8/6	8/6	8/6
Aislamiento entre bobina y contactos (1.2/50 µs) kV	6 (8 mm)	6 (8 mm)	6 (8 mm)
Rigidez dieléctrica entre contactos abiertos V AC	1000	1000	1000
Temperatura ambiente AC/DC °C	-40...+70/-40...+85	-40...+70/-40...+85	-40...+70/-40...+85
Categoría de protección	RT II	RT II	RT II
<b>Homologaciones</b> (según los tipos)			

**1 o 2 contactos conmutados - Polarizado biestable, Bajo perfil (altura 15.7 mm)**

**Tipo 41.52**

- 2 Contactos 8 A (reticulado de 5.0 mm)

**Tipo 41.61**

- 1 Contacto 16 A (reticulado de 5.0 mm)


**Montaje en circuito impreso**

- Relé polarizado biestable con 2 bobinas
- Aislamiento entre bobina y contactos 10 mm, 6 kV (1.2/50  $\mu$ s)
- Contactos sin cadmio
- Estanco al flux: RT II estándar


**41.52.6.xxx**



- 2 contactos, 8 A
- Montaje directo en circuito impreso



Variante de 2 bobinas:  
A3(+) A2 (-) = conexión  
A3(+) A1 (-) = desconexión




Vista parte inferior


**41.61.6.xxx**



- 1 contacto, 16 A
- Montaje directo en circuito impreso



Variante de 2 bobinas:  
A3(+) A2 (-) = conexión  
A3(+) A1 (-) = desconexión



Vista parte inferior

Dimensiones: ver página 9

**Características de los contactos**

Configuración de contactos		2 contactos conmutados	1 contacto conmutado
Corriente nominal/ Máx. corriente instantánea ( $I_N/I_{max}$ )	A	8/15	16/30
Tensión nominal/ Máx. tensión de conmutación ( $U_N/U_{max}$ )	V AC	250/400	250/400
Carga nominal en AC1	VA	2000	4000
Carga nominal en AC15 (230 V AC)	VA	350	750
Motor monofásico (230 V AC)	kW	0.37	0.55
Capacidad de ruptura en DC1: 24/110/220 V	A	8/0.3/0.12	16/0.3/0.12
Carga mínima conmutable	mW (V/mA)	500 (5/100)	500 (5/100)
Material estándar de los contactos		AgSnO <sub>2</sub>	AgSnO <sub>2</sub>

**Características de la bobina**






Tensión nominal de alimentación ( $U_N$ )	V DC	5 - 12 - 24	5 - 12 - 24
Potencia nominal ( $P_N$ )	W	0.65	0.65
Campo de funcionamiento	DC	(0.7...1.1) $U_N$	(0.7...1.1) $U_N$
Tiempo mínimo de impulso	ms	20	20
Tiempo máximo de impulso	s	30	30

**Características generales**

Vida útil mecánica DC	ciclos	5 · 10 <sup>6</sup>	5 · 10 <sup>6</sup>
Vida útil eléctrica con carga nominal en AC1	ciclos	30 · 10 <sup>3</sup>	30 · 10 <sup>3</sup>
Tiempo de respuesta: ON/OFF	ms	10/5	10/10
Aislamiento entre bobina y contactos (1.2/50 $\mu$ s)	kV	6 (10 mm)	6 (10 mm)
Rigidez dieléctrica entre contactos abiertos	V AC	1000	1000
Temperatura ambiente	°C	-40...+85	-40...+85
Categoría de protección		RT II	RT II

**Homologaciones** (según los tipos)



<p><b>Relé de estado sólido</b></p> <p><b>Montaje en circuito impreso:</b> - directo en CI o en zócalo</p> <p><b>Montaje en carril de 35 mm:</b> - en zócalos con bornes de jaula o de conexión rápida)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Circuito singular de salida disponible en: - 5 A 24 V DC - 3 A 240 V AC</li> <li>• Silencioso, elevada velocidad de conmutación y vida eléctrica</li> <li>• Indicador LED</li> <li>• Bajo perfil (15.7 mm)</li> <li>• Lavable: RT III</li> <li>• Aislamiento entre entrada/salida 2500 V AC</li> </ul>	<p><b>41.81 - 9024</b></p> 	<p><b>41.81 - 8240</b></p> 
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Corriente de conmutación 5 A, 24 V DC</li> <li>• Montaje en circuito impreso o en zócalo serie 93</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Corriente de conmutación 3 A, 240 V AC</li> <li>• Conexión/Desconexión "Zero crossing" (paso por cero sinusoidal)</li> <li>• Montaje en circuito impreso o en zócalo serie 93</li> </ul>
		
Dimensiones: ver página 9	Vista parte inferior	Vista parte inferior
<b>Circuito de salida</b>		
Configuración de contactos	1 NA	
Corriente nominal/ Máxima corriente instantánea (10 ms)	A	5/40
Tensión nominal/ Tensión máxima de bloqueo	V	(24/35)DC
Tensión de conmutación	V	(1.5...24)DC
Tensión de pico repetitivo en estado de OFF	$V_{pk}$	—
Intensidad mínima de conmutación	mA	1
Máxima corriente residual en salida OFF	mA	0.01
Máxima caída de tensión en salida ON	V	0.3
<b>Circuito de entrada</b>		
Tensión de alimentación nominal	V DC	12      24
Campo de funcionamiento	V DC	8...17      14...32
Absorbimiento nominal	mA	5.5      9
Tensión de desconexión	V DC	4      9
Impedancia	$\Omega$	1550      2600
<b>Características generales</b>		
Tiempo de respuesta: ON/OFF	ms	0.05/0.25
Rigidez dieléctrica entre entrada/salida	V AC	2500
Temperatura ambiente	$^{\circ}C$	-20...+60
Categoría de protección		RT III
<b>Homologaciones</b> (según los tipos)		

## Codificación

### Relé electromecánico (EMR)

Ejemplo: serie 41, mini-relé para circuito impreso, 2 contactos conmutados, tensión bobina 24 V DC.

**A**

4 1 . 5 2 . 9 . 0 2 4 . 0 0 1 0

**Serie** —————

**Tipo** —————  
3 = Circuito impreso - reticulado 3.5 mm  
5 = Circuito impreso - reticulado 5.0 mm  
6 = Circuito impreso - reticulado 5.0 mm

**Número contactos** —————  
1 = 1 contacto conmutado para  
41.31, 12 A  
41.61, 16 A  
2 = 2 contactos conmutados para  
41.52, 8 A

**Versión de la bobina** —————  
6 = DC biestable, 2 bobinas  
8 = AC  
9 = DC

**Tensión nominal de la bobina** —————  
Ver características de la bobina

**A: Material de contactos**  
0 = Estándar AgNi  
4 = AgSnO<sub>2</sub>  
5 = AgNi + Au

**B: Circuito de contactos**  
0 = Contacto conmutado  
3 = NA

**C: Variantes**  
0 = Línea de montaje 0  
1 = Línea de montaje 1  
2 = Línea de montaje 2

**D: Versiones especiales**  
0 = Estanco al flux (RT II)  
1 = Lavable (RT III)  
3 = IECEx, ATEX (Ex ec nC), HazLoc (solo 41.52 y 41.61 )  
6 = Variante biestable (RT II)

**Selección de características y opciones: solo son posibles combinaciones en la misma línea.**

En **negrita** se muestran las opciones preferentes y con mejor disponibilidad.

Tipo	Versión de la bobina	A	B	C	D
41.31	DC	<b>0 - 4 - 5</b>	<b>0 - 3</b>	<b>1</b>	<b>0 - 1</b>
41.52	DC	<b>0 - 5</b>	<b>0 - 3</b>	<b>1</b>	<b>0 - 1 - 3</b>
41.61	DC	<b>0 - 4</b>	<b>0 - 3</b>	<b>1</b>	<b>0 - 1 - 3</b>
41.31/61	DC (12-24 V)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
41.31/52/61	AC	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41.52	DC biestable	4	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>6</b>
41.61	DC biestable	4	<b>0 - 3</b>	<b>1</b>	<b>6</b>

### Relé de estado sólido (SSR)

Ejemplo: serie 41, relé de estado sólido (SSR), 5 A, alimentación 24 V DC.

4 1 . 8 1 . 7 . 0 2 4 . 9 0 2 4

**Serie** —————

**Tipo** —————  
8 = Relé de estado sólido (SSR)

**Salida** —————  
1 = 1 NA

**Circuito de entrada** —————  
Ver características del circuito de entrada

**Circuito de salida**  
9024 = 5 A - 24 V DC  
8240 = 3 A - 240 V AC

Relé electromecánico

**Características generales**


A

		1 contacto		1 contacto biestable	2 contactos		2 contactos biestables	
Tensión nominal de alimentación	V AC	230/400		230/400	230/400		230/400	
Tensión nominal de aislamiento	V AC	250	400	250	250	400	250	
Grado de contaminación		3	2	2	3	2	2	
<b>Aislamiento entre bobina y contactos</b>								
Tipo de aislamiento		Reforzado (8 mm)		Reforzado (10 mm)	Reforzado (8 mm)		Reforzado (10 mm)	
Categoría de sobretensión		III		III	III		III	
Tensión soportada a los impulsos	kV (1.2/50 µs)	6		6	6		6	
Rigidez dieléctrica	V AC	4000		4000	4000		4000	
<b>Aislamiento entre contactos adyacentes</b>								
Tipo de aislamiento		—		—	Principal		Principal	
Categoría de sobretensión		—		—	III		III	
Tensión soportada a los impulsos	kV (1.2/50 µs)	—		—	4		4	
Rigidez dieléctrica	V AC	—		—	2000		2000	
<b>Aislamiento entre contactos abiertos</b>								
Tipo de desconexión		Microdesconexión			Microdesconexión			
Rigidez dieléctrica	V AC/kV (1.2/50 µs)	1000/1.5			1000/1.5			
<b>Aislamiento entre terminales de bobina</b>								
Tensión soportada a los impulsos (según EN 61180)	kV (1.2/50 µs)	2 (solo bobina DC), 1.5 (solo bobina AC o biestable)						
<b>Otros datos</b>								
Tiempo de rebotes: NA/NC	ms	4/6 (monoestable) - 2/10 (biestable)						
Resistencia a la vibración (5...55)Hz: NA/NC	g	15/2 (monoestable) - 5/3 (biestable)						
Resistencia al choque	g	16 (monoestable) - 10 (biestable)						
Potencia disipada al ambiente	en vacío	W	0.4 (monoestable)					
	con carga nominal	W	1.7 (41.31)		1.2 (41.52)		1.8 (41.61)	
Distancia de montaje entre relés en un circuito impreso	mm	≥ 5						

### Características de los contactos


F 41 - Vida útil eléctrica (AC) en función de la carga (monoestable)

Tipos 41.31/61




F 41 - Vida útil eléctrica (AC) en función de la carga (monoestable)


Tipo 41.52



F 41 - Vida útil eléctrica (AC) en función de la carga (biestable)



H 41 - Máximo poder de corte con cargas en DC1



- La vida eléctrica para cargas resistivas en (DC1) que tengan valores de tensión y corriente bajo la curva es de  $\geq 100 \cdot 10^3$  ciclos.
  - Para las cargas DC13, la colocación de un diodo con polaridad invertida en paralelo con la carga permite obtener una vida eléctrica idéntica a la que se consigue con una carga en DC1.
- Nota: aumentará el tiempo de desconexión.

### Características de la bobina

Valores de la versión AC

Tensión nominal $U_N$ V	Código bobina	Campo de funcionamiento		Resistencia R $\Omega$	Nominal absorbida I con $U_N$ mA
		$U_{min}$ V	$U_{max}$ V		
24	8.024	19.2	26.4	350	31.6
230	8.230	184	253	32500	3.2


Valores de la versión DC

Tensión nominal $U_N$ V	Código bobina	Campo de funcionamiento		Resistencia R $\Omega$	Nominal absorbida I con $U_N$ mA
		$U_{min}$ V	$U_{max}$ V		
5	9.005	3.5	7.5	62	80
6	9.006	4.2	9	90	66.7
12	9.012	8.4	18	360	33.3
24	9.024	16.8	36	1440	16.7
48	9.048	33.6	72	5760	8.3
60	9.060	42	90	9000	6.6
110	9.110	77	165	24200	4.5

Valores de la versión DC (biestable)


Tensión nominal $U_N$ V	Código bobina	Campo de funcionamiento			Resistencia R $\Omega$	Potencia nominal de la bobina I con $U_N$ mW
		Set $U_{min}$ V	Reset $U_{min}$ V	Set/Reset $U_{max}$ V		
5	6.005	3.5	3.5	5.5	38	650
12	6.012	8.4	8.4	13.2	220	650
24	6.024	16.8	16.8	26.4	885	650

R 41 - Campo de funcionamiento de la bobina AC en función de la temperatura ambiente



- 1 - Tensión máx. admisible en la bobina.
- 2 - Tensión de conexión mínima con la bobina a temperatura ambiente.

R 41 - Campo de funcionamiento de la bobina DC en función de la temperatura ambiente



- 1 - Tensión máx. admisible en la bobina.
- 2 - Tensión de conexión mínima con la bobina a temperatura ambiente.

**Relé de estado sólido**

**Características generales**

Otros datos		41.81 - 9024	41.81 - 8240
Potencia disipada al ambiente	en vacío	W 0.25	0.25
	con carga máxima	W 1.75	3.5


**Características del circuito de entrada**

**Datos circuito de entrada - tipos DC**


Tensión nominal $U_N$	Código circuito de entrada	Campo de funcionamiento		Tensión de desconexión	Impedancia	Nominal absorbida I con $U_N$
		$U_{min}$	$U_{max}$			
V		V	V	V	$\Omega$	mA
12	7.012	8	17	4	1550	5.5
24	7.024	14	32	9	2600	9

**Características del circuito de salida**

**L 41 - Corriente de conmutación en función de la temperatura ambiente - SSR - Salida -5 A DC**




**L 41 - Corriente de conmutación en función de la temperatura ambiente - SSR - Salida 3 A AC**




**Dimensiones**


Tipo 41.31/52/61



Tipo 41.52.6.xxx/41.61.6.xxx



Tipo 41.81-9024/41.81-8240





## IECEx - ATEX - HazLoc: Corriente nominal y temperatura ambiente

Tipo			41.52...13	41.61...13	
A	Homologaciones	Temperatura ambiente	Configuración de contactos	2 contactos conmutados/NA	1 contacto conmutado/NA
	IECEx - EX	-20...+85 °C (105 °C temperatura de funcionamiento)	Tensión nominal	277 V AC	277 V AC
			Corriente nominal	8 A	16 A
Capacidad de ruptura en DC1: 32 V DC			5 A	5 A	
HazLoc	-20...+70 °C (105 °C temperatura de funcionamiento)	Tensión nominal	277 V AC	277 V AC	
		Corriente nominal	8 A	16 A	
		Capacidad de ruptura en DC1: 32 V DC	5 A	5 A	
	-20...+85 °C (105 °C temperatura de funcionamiento)	Tensión nominal	—	277 V AC	
		Corriente nominal	—	10 A	

## Marcado - Versión ATEX, IECEx y HazLoc

<b>ATEX (UL 23 ATEX 3142 U):</b>	II 3 G	
<b>IECEx (IECEx ULD 23.0038 U):</b>	Ex nC IIC Gc	
<b>Haz.Loc. (E539562):</b>	CI I, Div2, Gr A, B, C, D, T4 CI I, Zn 2, AEx nC IIC Ex nC IIC Gc U	
Marcado para protección contra explosiones		
<b>II</b> Componente para instalaciones en superficie (distintas de las minas)		
<b>3</b> Categoría 3: nivel de protección normal		
<b>G - CI I</b> Atmósfera explosiva debido a la presencia de gases, vapores o niebla inflamable		
<b>Div 2 - Zn 2</b> Concentraciones inflamables peligrosas presentes sólo en caso de fallo		
<b>Ex nC - AEx nC</b> Dispositivo sellado		
<b>IIC - Gr A, B, C, D</b> Grupo de gases		
<b>T4</b> Clase de temperatura		
<b>Gc</b> Nivel de protección del equipo		
<b>UL 23 ATEX 3142 U - IECEx ULD 23.0038 U - E539562</b>		
UL - ULD: identificador del organismo certificado que emite el certificado		
23: año de emisión del certificado		
3142 - 0013: número de certificado de tipo		
E539562: número de archivo UL		
U: componentes		
<b>Zyy: identificación del lote de producción</b>		
Z: año, yy: semana		





**93.02**

 Homologaciones  
(según los tipos):

**Zócalo con bornes de jaula montaje en carril de 35 mm (EN 60715)**

Alimentación	Tipo de relé	Tipo de zócalo
6 V AC/DC	41.52.9.005.0010 o 41.61.9.005.0010	93.02.0.024
12 V AC/DC	41.52.9.012.0010 o 41.61.9.012.0010	93.02.0.024
24 V AC/DC	41.52/61.9.024.0010 o 41.81.7.024.xxxx	93.02.0.024
60 V AC/DC	41.52.9.060.0010 o 41.61.9.060.0010	93.02.0.060
(110...125)V AC/DC	41.52.9.110.0010 o 41.61.9.110.0010	93.02.0.125
(220...240)V AC/DC	41.52.9.110.0010 o 41.61.9.110.0010	93.02.0.240
(230...240)V AC	41.52.9.110.0010 o 41.61.9.110.0010	93.02.8.230
6 V DC	41.52.9.005.0010 o 41.61.9.005.0010	93.02.7.024
12 V DC	41.52/61.9.012.0010 o 41.81.7.012.xxxx	93.02.7.024
24 V DC	41.52/61.9.024.0010 o 41.81.7.024.xxxx	93.02.7.024
48 V DC	41.52.9.048.0010 o 41.61.9.048.0010	93.02.7.060
60 V DC	41.52.9.060.0010 o 41.61.9.060.0010	93.02.7.060
<b>Accesorios</b>		
Puente de 8 terminales	093.08 (ver página siguiente)	
Separador de plástico	093.01 (ver página siguiente)	
Juego de etiquetas de identificación, 48 etiquetas	060.48 (ver página siguiente)	
<b>Características generales</b>		
Valor nominal	10 A - 250 V*	
Rigidez dieléctrica	6 kV (1.2/50 μs) entre bobina y contactos	
Categoría de protección	IP 20	
Temperatura ambiente (U <sub>N</sub> ≤ 60 V / > 60 V)	°C	-40...+70/-40...+55
Par de apriete	Nm	0.5
Longitud de pelado del cable	mm	8
Capacidad de conexión de los bornes para zócalo 93.02		hilo rígido
	mm <sup>2</sup>	1 x 6 / 2 x 2.5
	AWG	1 x 10 / 2 x 14
		hilo flexible
		1 x 4 / 2 x 2.5
		1 x 12 / 2 x 14

\* Con corrientes &gt; 10 A, los bornes de los contactos deben conectarse en paralelo (21 con 11, 24 con 14, 22 con 12).




Nota: no utilizable con relés biestables

**Zócalo con bornes de conexión rápida** montaje en carril de 35 mm (EN 60715)


Alimentación	Tipo de relé	Tipo de zócalo
6 V AC/DC	41.52.9.005.0010 o 41.61.9.005.0010	93.52.0.024
12 V AC/DC	41.52.9.012.0010 o 41.61.9.012.0010	93.52.0.024
24 V AC/DC	41.52/61.9.024.0010 o 41.81.7.024.xxxx	93.52.0.024
60 V AC/DC	41.52.9.060.0010 o 41.61.9.060.0010	93.52.0.060
(110...125)V AC/DC	41.52.9.110.0010 o 41.61.9.110.0010	93.52.0.125
(220...240)V AC/DC	41.52.9.110.0010 o 41.61.9.110.0010	93.52.0.240
(230...240)V AC	41.52.9.110.0010 o 41.61.9.110.0010	93.52.8.230
6 V DC	41.52.9.005.0010 o 41.61.9.005.0010	93.52.7.024
12 V DC	41.52/61.9.012.0010 o 41.81.7.012.xxxx	93.52.7.024
24 V DC	41.52/61.9.024.0010 o 41.81.7.024.xxxx	93.52.7.024
48 V DC	41.52.9.048.0010 o 41.61.9.048.0010	93.52.7.060
60 V DC	41.52.9.060.0010 o 41.61.9.060.0010	93.52.7.060
Accesorios		
Puente de 8 terminales	093.08 (ver tabla abajo)	
Separador de plástico	093.01 (ver tabla abajo)	
Juego de etiquetas de identificación, 48 etiquetas	060.48 (ver tabla abajo)	
Características generales		
Valor nominal	10 A - 250 V*	
Rigidez dieléctrica	6 kV (1.2/50 μs) entre bobina y contactos	
Categoría de protección	IP 20	
Temperatura ambiente (U <sub>N</sub> ≤ 60 V / > 60 V)	°C -40...+70/-40...+55	
Longitud de pelado del cable	mm	8
Capacidad de conexión de los bornes para zócalo 93.52	hilo rígido	hilo flexible
	mm <sup>2</sup>	1 x 2.5
	AWG	1 x 14

\* Con corrientes > 10 A, los bornes de los contactos deben conectarse en paralelo (21 con 11, 24 con 14, 22 con 12).




Nota: no utilizable con relés biestables

A



93.52

Homologaciones (según los tipos):



**Accesorios**




093.08

Homologaciones (según los tipos):



Puente de 8 terminales para zócalos 93.02 y 93.52	093.08 (azul)	093.08.0 (negro)	093.08.1 (red)
Valor nominal	10 A - 250 V		




Separador plástico para zócalos 93.02 y 93.52	093.01
---	--------

2 mm de espesor, se utiliza al inicio y al final de un grupo de interface.  
Se puede utilizar como separación óptica, pero se tiene que utilizar para:  
- separar grupos de interface PLC con diferentes tensiones de alimentación según VDE 0106-101  
- puentes recortados con un número inferior a 20 polos

Juego de etiquetas de identificación (Impresoras de transferencia térmica CEMBRE), plástico, 48 etiquetas, 6 x 12 mm	060.48
--	--------



093.01



060.48



95.13.2



95.15.2


Homologaciones  
(según los tipos):



Zócalo para circuito impreso	95.13.2 Azul	95.13.20 Negro	95.15.2 Azul	95.15.20 Negro
Tipo de relé	41.31		41.52, 41.61, 41.81 <sup>(1)</sup>	
<b>Accesorios</b>				
Brida de retención plástica (suministrada con el zócalo - código de embalaje SLA)			095.42.30	
Brida de retención metálica			095.41.3	
<b>Características generales</b>				
Valor nominal	10 A - 250 V*			
Rigidez dieléctrica	6 kV (1.2/50 μs) entre bobina y contactos			
Categoría de protección	IP 20			
Temperatura ambiente	°C -40...+70			

\* Con corrientes > 10 A, los bornes de los contactos deben conectarse en paralelo (21 con 11, 24 con 14, 22 con 12).

<sup>(1)</sup> Con relé 41.81 los terminales de contacto NA son los números 11 y 14.



Nota: no utilizable con relés biestables

## Código de embalaje

Identificación de la elaboración y de las bridas a través de las últimas tres letras.

Ejemplo:

