

IECEX, ATEX und HazLoc  
konforme Komponenten



IECEX, ATEX und HazLoc konforme Koppelrelais,  
Printrelais und Industrie-Zeitrelais

Finder bietet mit seinen Koppelrelais der Serien 39 und 58, den Printrelais der Serie 41, den Relais mit Steckanschlüssen oder für Leiterplatte der Serie 66, sowie dem neuen IECEX - Ex - HazLoc-Zeitrelais der Serie 83 ein umfassendes Angebot von Lösungen an.



<p>Serie 41</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- IECEX, ATEX (II 3 G Ex nC IIC Gc)</li> <li>- HazLoc Class I, Zone 2, AEx nC IIC Gc</li> <li>- HazLoc Class I Div. 2, Gruppen A, B, C, D - T4</li> </ul> 	<p><b>Niedriges Printrelais (Bauhöhe 15.7 mm)</b>  <b>Typ 41.52</b> - 2 Wechsler 8 A (Raster 5.0 mm)                  2 Wechsler - 2 Schließer  <b>Typ 41.61</b> - 1 Wechsler 16 A (Raster 5.0 mm)                  1 Wechsler - 1 Schließer                  - Lieferbare Nennspannungen: 5...110 V DC                  - 6 kV (1.2/50 µs), 8 mm Luft- und Kriechstrecke zwischen Spule und Kontakt</p>
<p>Serie 66</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ATEX (II 3 G Ex ec nC IIC Gc)</li> <li>- HazLoc Class I Div. 2 Gruppen A, B, C, D - T4 - T5 - T6</li> </ul> 	<p><b>Leistungsrelais</b>  <b>Typ 66.82</b> - 2-polig 30 A                  - 2 Wechsler oder 2 Schließer                  - Faston 250                  - Lieferbare Nennspannungen: 6...240 V AC oder 6...125 V DC   <b>Typ 66.22(S)</b> - 2-polig 25 A                  - 2 Wechsler oder 2 Schließer                  - Für Leiterplatte                  - Lieferbare Nennspannungen: 6...125 V DC</p>
<p>Typ 83.02.0.240.0003</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- IECEX, ATEX (Ex ec nC IIC T4 Gc)</li> <li>- HazLoc Class I Div. 2 Gruppen A, B, C, D - T4</li> <li>- HazLoc Class I, Zone 2, AEx ec nC IIC T4 Gc</li> </ul> 	<p><b>Industrie-Zeitrelais - IECEX - ATEX - HazLoc</b>                  - Multifunktions Industrie-Zeitrelais (Breite 22.5 mm)                  - 2 Wechsler, zeitverzögert, einer davon als Sofort-Kontakt wählbar                  - 10 A 277 V AC / 5 A 32 V DC                  - Multispannung: 24...240 V AC/DC                  - 8 Funktionen mit oder ohne Startkontakt                  - Zeitbereich 0.05 s...10 Tage                  - Für externes Potentiometer (optional)</p>
<p>Typ 39.1x.x.xxx.0073                  Käfigklemmen                  Type 39.0x.x.xxx.0073                  Push-In - Klemmen</p> 	<p><b>Typ 39.11 - 39.01 EMR</b>                  - ATEX (II 3G Ex ec nC IIC Gc)                  - HazLoc Class I Div. 2 Gruppen A, B, C, D - T5 - T6   <b>Typ 39.10 - 39.00</b>                  - SSR-Ausgang                  - HazLoc Class I Div. 2 Gruppen A, B, C, D - T5 - T6</p> 	<p><b>Koppelrelais</b>                  - 1 Wechsler                  - 6 A 250 V AC / 6 A 24 V DC                  - Lieferbare Nennspannungen: 6...240 V AC/DC                  6...24 V DC                  230 V AC                  - Integrierte Anzeige und EMV-Spulenbeschaltung                  - Ausführung für Multispannung verfügbar</p>
<p>Typ 39.x1.x.xxx.0073                  Käfigklemmen                  Type 39.x0.x.xxx.0073                  Push-In - Klemmen</p> 	<p><b>Typ 39.81 - 39.91 - EMR</b>                  - ATEX (II 3G Ex ec nC IIC Gc)                  - HazLoc Class I Div. 2 Gruppen A, B, C, D - T5 - T6   <b>Typ 39.80 - 39.90</b>                  - SSR-Ausgang                  - HazLoc Class I Div. 2 Gruppen A, B, C, D - T5 - T6</p> 	<p><b>Schmales Multifunktions-Zeitrelais</b>                  -1 Wechsler                  - 6 A 250 V AC / 6 A 24 V DC                  - Lieferbare Nennspannungen: 12 und 24 V AC/DC                  - Zeitrelais mit Einstellung über einen frontseitig angebrachten Drehknopf, integrierter Anzeige - auch zugänglich nach der Montage                  - Multizeitfunktionen                  - Über DIP-Schalter einstellbar:                  - 8 Zeitfunktionen                  - 4 Zeitbereiche: 0.1 s...6 h</p>
<p>Serie 58</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- IECEX - ATEX: II 3G Ex ec nC IIC Gc</li> <li>- HazLoc Class I Div. 2 Gruppen A, B, C, D - T5</li> </ul> 	<p><b>Koppelrelais</b>                  - 2 Wechsler 10 A 250 V AC                  3 Wechsler 8.5 A 250 V AC                  4 Wechsler 6 A 250 V AC                  - Lieferbare Nennspannungen: 12...125 V DC                  12...230 V AC                  - Spulenbeschaltung und LED-Anzeige (Standard)                  - Käfigklemmen oder Push-In - Klemmen</p>
<p>Serie 86</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ATEX (II 3G Ex ec IIC Gc)</li> <li>- HazLoc Class I Div. 2 Gruppen A, B, C, D - T6</li> </ul> 	<p><b>Zeitmodul zur Anwendung in Kombination mit dem ATEX Koppelrelais der Serie 58</b>                  - DIP-Schalter für die Auswahl von 2 Zeitfunktionen:                  AI: Ansprechverzögerung, DI: Einschaltwischer                  - DIP-Schalter für die Auswahl von 7 Zeitbereichen:                  0.05 s...100 h                  - LED-Statusanzeige                  - Steckbar in die Fassung</p>

Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung, Änderungen an Preisen, Merkmalen, Spezifikationen, Aussehen und Verfügbarkeiten unserer Produkte und Dienstleistungen vorzunehmen. FINDER übernimmt keine Haftung für mögliche Fehler oder unzureichende Informationen in diesem Dokument. Bei Abweichungen zwischen der gedruckten und der Online-Version maßgebend.