

REPORT

Serie 22 Contactor modular con contacto espejo



22.44



22.64



22.72

NEW




22.74

Contactor modular con contacto espejo Conmutación segura

Contadores modulares de 32, 40 A y 63 A, para aplicaciones relacionadas con la seguridad.

- Contactores compactos con "Contacto Espejo" acorde a la EN 60947-4-1
- Separación de contactos NA y NC ≥ 3 mm, doble abertura
- 4 contactos en configuración 3+1
- Operación silenciosa con bobina AC/DC (con varistor de protección)
- Separación de protección entre bobina y contactos (aislamiento reforzado)
- Modulo de contactos auxiliares de 6 A cumpliendo los requisitos para "Contactos Mecánicamente Ligados" según la norma EN 60947-5-1



Contacto espejo

El diseño, la construcción y la certificación según EN 60947-4-1 aseguran que si un contacto NA se queda pegado en la posición cerrada, e garantiza que el contacto NC no se cerrará.



Contactor modular con contacto espejo Tipo 22.44.0.xxx.4717

- 4 contactos configurados como 3 NA + 1 NC, con indicador mecánico
- 40 A corriente nominal con 176 A de corriente pico
- Versiones de bobina disponibles: 12 - 24 - 110...120 (110 V DC) 230...240 (220 V DC)
- Material contactos AgSnO₂
- Cumple con EN 60947-4-1 (Anexo F2.1) y EN 61095:2009



Contactor modular con contacto espejo Tipo 22.64.0.xxx.4717

- 4 contactos configurados como 3 NA + 1 NC, con indicador mecánico
- 63 A corriente nominal con 240 A de corriente pico
- Versiones de bobina disponibles: 12 - 24 - 110...120 (110 V DC) 230...240 (220 V DC)
- Material contactos AgSnO₂
- Cumple con EN 60947-4-1 (Anexo F2.1) y EN 61095:2009

NEW



Contactor modular con contacto espejo Tipo 22.72.0.xxx.1517

- 2 contactos configurados como 1 NA + 1 NC, con indicador mecánico
- 32 A corriente nominal con 72 A de corriente pico
- Versiones de bobina disponibles: 24 - 48 - 110 - 220 V DC 24 - 48 - 110 - 230 V AC
- Material contactos AgNi
- Cumple con EN 60947-4-1 (Anexo F2.1) y EN 61095:2009

NEW



Contactor modular con contacto espejo Tipo 22.74.0.xxx.1717

- 4 contactos configurados como 3 NA + 1 NC, con indicador mecánico
- 32 A corriente nominal con 68 A de corriente pico
- Versiones de bobina disponibles: 24 - 48 - 110 - 220 V DC 24 - 48 - 110 - 230 V AC
- Material contactos AgNi
- Cumple con EN 60947-4-1 (Anexo F2.1) y EN 61095:2009



Módulo de contactos auxiliares con Contactos Mecánicamente Ligados para 22.44/22.64

- Tipo 022.63: 2 NA
Tipo 022.65: 1 NA + 1 NC
- Corriente nominal 6 A
- Material contactos AgNi
- Conforme a EN 60947-5-1 (Anexo L)



Módulo de contactos auxiliares con Contactos Mecánicamente Ligados para 22.74

- Tipo 022.73: 2 NA
Tipo 022.75: 1 NA + 1 NC
- Corriente nominal 6 A
- Material contactos AgNi
- Conforme a EN 60947-5-1 (Anexo L)

- ✓ Construcción con Contacto Espejo en formato compacto
- ✓ Componente clave en la construcción de sistemas de control necesarios para cumplir con directivas de seguridad
- ✓ puede utilizarse en aplicaciones de seguridad en combinación con módulos de seguridad o expansiones (Serie 75)
- ✓ Ejemplos de aplicación: estaciones de recarga para vehículos, control de motores trifásicos o conmutación de otras cargas eléctricas en sistemas de seguridad