

6K SOROZAT Ipari mágneskapcsolók



Az EN 60947-4-1 / IEC 947 szerint



Áramfejlesztők



Tartalékgenerátorok



Ipari motorok



Villamos
elosztószekrények



Szivattyúvezérlések

Új ipari mágneskapcsolók 6K sorozat

Kompakt méret maximális teljesítménnyel

- 4 kW-tól 37 kW-ig
- 9 A-tól 74 A-ig (AC-3 – 400 V AC)
- Névleges feszültség: 24 - 110 - 230 V AC
24 V DC (típustól függően)
- **AgSnO₂ érintkezőanyag**
- Kompakt méret
- Környezeti hőmérséklet-tartomány: - 40 °C...+ 70 °C
(+ 90 °C, a tekercs csökkentett működési feszültségtartománnyal)
- Segédérintkező egységek különböző kivitelben rendelhetők
- TS 35 mm-es sínre szerelhető (EN 60715)

<p>6K.04.x.xxx.4x09-es típusok - 9 A - 400 V AC-3 - 4 kW - 400 V AC-3</p> <p>6K.04.x.xxx.4x12-es típusok - 12 A - 400 V AC-3 - 5,5 kW - 400 V AC-3</p> <p>Választható tekercsfeszültségek: 24 - 110 - 230 V AC, 24 V DC</p>	<p>6K.14.x.xxx.4x10-es típusok - 10 A - 400 V AC-3 - 4 kW - 400 V AC-3</p> <p>6K.14.x.xxx.4x18-as típusok - 18 A - 400 V AC-3 - 7,5 kW - 400 V AC-3</p> <p>Választható tekercsfeszültségek: 24 - 110 - 230 V AC</p>	<p>6K.13.8.xxx.4324-es típusok - 24 A - 400 V AC-3 - 11 kW - 400 V AC-3</p> <p>6K.13.8.xxx.4332-es típusok - 32 A - 400 V AC-3 - 15 kW - 400 V AC-3</p> <p>Választható tekercsfeszültségek: 24 - 110 - 230 V AC</p>	<p>6K.13.8.xxx.4350-es típusok - 50 A - 400 V AC-3 - 22 kW - 400 V AC-3</p> <p>6K.13.8.xxx.4374-es típusok - 74 A - 400 V AC-3 - 37 kW - 400 V AC-3</p> <p>Választható tekercsfeszültségek: 24 - 110 - 230 V AC</p>
<p>3 NO + 1 NC* A1 1 3 5 21 A2 2 4 6 22 (47xx) * tükörérintkezős kivitel</p> <p>3 NO + 1 NO A1 1 3 5 13 A2 2 4 6 14 (48xx)</p> <p>4 NO A1 1 3 5 7 A2 2 4 6 8 (43xx)</p>	<p>3 NO + 1 NC* A1 1 3 5 21 A2 2 4 6 22 (47xx) * tükörérintkezős kivitel</p> <p>3 NO + 1 NO A1 1 3 5 13 A2 2 4 6 14 (48xx)</p> <p>4 NO A1 1 3 5 7 A2 2 4 6 8 (43xx)</p>	<p>3 NO A1 1 3 5 A2 2 4 6</p>	<p>3 NO A1 1 3 5 A2 2 4 6</p>
<p>Segédérintkezők Az EN 60947-5-1, IEC 947-5-1 szerint a mágneskapcsolókhöz mechanikusan csatlakoztathatók (rápattinthatók)</p>			
<p>06K.03 a 6K.04-es típusokhoz 1 NO + 1 NC</p> <p>06K.06 a 6K.04-es típusokhoz 2 NO + 2 NC</p> <p>2 A (AC-15 - 400 V)</p>	<p>06K.11 a 6K.13 és 6K.14-es típusokhoz 1 NO 2 A (AC-15 - 400 V)</p>	<p>06K.12 a 6K.13 és 6K.14-es típusokhoz 1 NC 2 A (AC-15 - 400 V)</p>	

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy termékeink árait, jellemzőit, specifikációit, külső megjelenését és elérhetőségét előzetes bejelentés nélkül megváltoztassuk. A FINDER nem vállal felelősséget a dokumentumban esetlegesen előforduló hibákért vagy hiányos információért. Amennyiben a nyomtatott és az online elérhető tartalmak között eltérés mutatkozik, akkor az aktuálisabb verzió az irányadó.