

RAPPORT

SERIA 6K

Styczniki przemysłowe



NOWOŚĆ



Zgodnie z EN 60947 / IEC 947



Generatory prądu



Generatory
zapasowe



Silniki przemysłowe



Rozdzielnice



Panele sterowania pomp

Nowa gama styczników przemysłowych

Seria 6K

Kompaktowy rozmiar z maksymalną wydajnością

- **Od 4 do 37 kW**
- **Od 9 do 74 A, AC3 – 400 V AC**
- Napięcie znamionowe: 24 - 110 - 230 V AC
24 V DC (w zależności od typu)
- **Materiał styków AgSnO₂**
- Mały rozmiar
- Temperatura pracy: -40°C...+ 90°C (przy obniżeniu napięcia cewki @90°C)
- Dostępne styki i bloki pomocnicze
- Montaż na szynie DIN 35 mm (EN 60715)

Typ 6K.04.x.xxx.4x09 - 9 A - 400 V AC3 - 4 kW - 400 V AC3 Typ 6K.04.x.xxx.4x12 - 12 A - 400 V AC3 - 5.5 kW - 400 V AC3 Dostępne napięcia: 24, 110, 230 V AC, 24 V DC	Typ 6K.14.x.xxx.4x10 - 10 A - 400 V AC3 - 4 kW - 400 V AC3 Typ 6K.14.x.xxx.4x18 - 18 A - 400 V AC3 - 7.5 kW - 400 V AC3 Dostępne napięcia: 24, 110, 230 V AC	Typ 6K.13.8.xxx.4324 - 24 A - 400 V AC3 - 11 kW - 400 V AC3 Typ 6K.13.8.xxx.4332 - 32 A - 400 V AC3 - 15 kW - 400 V AC3 Dostępne napięcia: 24, 110, 230 V AC	Typ 6K.13.8.xxx.4350 - 50 A - 400 V AC3 - 22 kW - 400 V AC3 Typ 6K.13.8.xxx.4374 - 74 A - 400 V AC3 - 37 kW - 400 V AC3 Dostępne napięcia: 24, 110, 230 V AC
3 Z + 1 R (47xx) 3 Z + 1 Z (48xx) 4 Z (43xx)	3 Z + 1 R (47xx) 3 Z + 1 Z (48xx) 4 Z (43xx)	3 Z	3 Z
Styki pomocnicze Styki połączone mechanicznie zgodnie z EN 60947-5-1, IEC 947-5-1			
Typ 06K.03 do Typ 6K.04 1 Z + 1 R Typ 06K.06 do Typ 6K.04 2 Z + 2 R 2 A (AC15 – 400 V)	Typ 06K.11 do Typ 6K.13 i 6K.14 1 Z 2 A (AC15 – 400 V)	Typ 06K.12 do Typ 6K.13 i 6K.14 1 R 2 A (AC15 – 400 V)	