

RAPORT

Seria 7T Termostate pentru panouri de comandă



Termostate pentru panouri de comandă Tipul 7T.81


Seria 7T oferă protecție echipamentelor, ajutând la îmbunătățirea fiabilității și menținerea preciziei instrumentelor și componentelor, prin controlul temperaturii mediului ambiant.

- Interval extins de temperatură: de la 0° la +60°C, de la -20° la +60°C sau de la -20° la +40°C
- Compact, dimensiuni reduse (lățime 17.5 mm)
- Contact bimetalic instantaneu
- Durată de viață electrică ridicată



(conform tipului)

Tipul 7T.81 - Termostat pentru panouri de comandă
Comutație directă a rezistențelor de încălzire de până la 2500 VA sau a ventilatoarelor de până la 130 W.





Tipul 7T.81.0.000.240x - 1 NÎ

Controlul încălzirii - Selector Roșu

Dacă temperatura din interiorul dulapului de comandă scade sub valoarea presetată (minimă) atunci contactul se va închide și va activa încălzirea. Contactul se va deschide atunci când temperatura va depăși valoarea presetată.

Intervale de temperatură:
de la 0° la +60°C, de la -20° la +60°C sau de la -20° la +40°C




Tipul 7T.81.0.000.230x - 1 ND

Controlul ventilării - Selector Albastru

Dacă temperatura din interiorul dulapului de comandă crește peste valoarea presetată (maximă) atunci contactul se va închide și va activa ventilarea. Contactul se va deschide atunci când temperatura va scădea sub valoarea presetată.

Intervale de temperatură:
de la 0° la +60°C, de la -20° la +60°C sau de la -20° la +40°C



Informație de comandă

Exemplu: Seria 7T, Termostat pentru controlul unui ventilator, 1 contact NÎ, interval de temperatură -20...+60°C.

